

# המלצות סיכה משאיות DAF EURO-4/5



| הנע סופי +<br>טבורי גלגלים   | תה"ל אוטומטית<br>ALLISON         | תה"ל מסוג<br>ZF-AS-TRONIC                      | תה"ל ידנית   | מנוע  | סוג הרכב            |
|--|----------------------------------|--|--|---|---------------------|
| MIL-PRF2105/SAE J2360<br>75W 90 (סינתטי)                                     | מינרלי:<br>ATF TYPE DEXRON-3/C4  | ZF<br>מינרלי<br>O2B/O2D                        | ZF (מינרלי)<br>O2-B/O2-G/O2H/O2-D/O2-L<br>ZF (סינתטי) O2-E   | ACEA-E5/E7<br>...W40 (מינרלי)<br>FR מנוע 4 צלינדרים -<br>GR מנוע 6 צלינדרים - | LF-45/55            |
| 85W140 (מינרלי)  | סינתטי:<br>ATF TYPE DEXRON-3/C4  | ZF<br>סינתטי<br>O2-E                           | EATON<br>(מינרלי) API GL4 SAE 80W<br>(מינרלי) API GL4 SAE 90W<br>-<br>(סינתטי) API GL4 SAE 80W<br>(סינתטי) API GL4 SAE 90W |   |                     |
| MIL - PRF 2105/SAE<br>J2360 75W 90 (סינתטי)                                  | סינתטי בלבד<br>ATF TYPE DEXRON-3 | ZF<br>O2-E (EURO 4)<br>O1-E (EURO 5)<br>סינתטי | ZF<br>O2-E (EURO 4)<br>O1-E (EURO 5)<br>סינתטי   | ACEA-E6<br>...W40 (סינתטי)<br>PR מנוע 9.2 ליטר                                | CF-75               |
| לסרן מסוג: 1356<br>כולל הפחתה פלנטרית<br>שמן מסוג<br>SHELL SPIRAX ASX 75 W90 |                                  |  |  |   |                     |
| MIL-PRF 2105/SAE<br>J2360 75 W90 (סינתטי)                                    |                                  | ZF<br>O2-E (EURO 4)<br>O1-E (EURO 5)<br>סינתטי | ZF<br>O2-E (EURO 4)<br>O1-E (EURO 5)<br>סינתטי   | ACEA - E6<br>...W40 (סינתטי)<br>MX מנוע 12.9 ליטר                             | CF-85<br><br>XF-105 |
| לסרן מסוג: 1356<br>כולל הפחתה פלנטרית<br>שמן מסוג<br>SHELL SPIRAX ASX 75 W90 |                                  |  |  |   |                     |

| נוזל למערכת EAS<br>AD-BLUE | שמן הדראולי למערכת הפעלה<br>לתה"ל מסוג ZF-AS-TRONIC LITE | נוזל קירור  | הרמת תא נהג                         | משחת סיכה (גריז)  | בלמים מצמד | הגה כח         | כללי |
|----------------------------|--|---|-------------------------------------|---|------------|----------------|------|
| עומד בתקן:<br>DIN:70070    | PENTOSIN CHF 11S<br>HYDRAULIC FLUID<br>70W 75            | תערובת של 50%-40%<br>אנטי פריז<br>עומד בתקן DAF-74002 | MIL-H-5606C                         | עבור מערכת מצמד:<br>LITHIUM-BASED GREAS NLGI-3                                      | DOT-4      | ATF DEXRON 3 D |      |
|                            |  |   | ESSO UNIVIS JB                      |   |            |                |      |
|                            |  |   | FINA HYDRAN B5219B                  | עבור גלי הנע ומחברים פירקיים:<br>SHELL RETINAX LX2<br>RENOLIT LX PEP 2B             |            |                |      |
|                            |  |   | TEXACO AIRCRAFT<br>HYDRAULIC 5606 G |   |            |                |      |
|                            |  |   | TOTAL AEROHYDRAULIC 520             | גריז לטבורי גלגלים קידמים:<br>LITHIUM COMPLEX<br>BASED EP ADDITIVE<br>GREASE NLGI-2 |            |                |      |

הערות: 1. סימון מהסוג (O2-B O2-E O2-D) בתה"ל מסוג ZF מציין את קבוצת השמנים המאושרת על ידי היצרן - ZF. לפרטים יש לפנות לאתר אינטרנט של חברת ZF: WWW.ZF.COM